


STOCK



Princesa

PRODUCTO




Mega Bloque Tensor Estructural Liso NV (0201)



Gran Titán Termoacústico Estructural Liso NV (0491)



Titán Reforzado Estructural Liso NV (0143)



Gran Titán Reforzado Rejilla Liso (0518)



Extra Titán Medianero Estructural Liso NV (0561)

Dimensiones L x A x H [cm]	29 x 14 x 21,3	29 x 15,4 x 11,3	29 x 14 x 7,1	29 x 14 x 11,3	29 x 17,5 x 9,4
Peso [kg]	8,7	4,9	2,9	4,6	4,9
Un/pallet	132	210	366	231	195
Rendimiento ladrillos [un]	15	26	38	26	30
Rendimiento mortero [l]	35	54	66	49	66
Certificación Térmica	Hasta Zona 4	Hasta Zona 4	Hasta Zona 2	Hasta Zona 4	Hasta Zona 5
Certificación Acústica	> 45 dBA	> 45 dBA	-	-	> 45 dBA
Certificación Fuego	F-150	F-150	F-150	F-150	F-180
Aplicaciones	Muros revestidos Albañilería armada y confinada	Muros revestidos Albañilería armada y confinada	Muros revestidos Albañilería armada y confinada	Muros revestidos y a la vista Albañilería confinada	Muros revestidos Albañilería armada y confinada
Ventajas	Térmico y acústico, ahorro de mortero, rápida instalación	Térmico y Acústico, muros más robustos	Clásico ladrillo para todo tipo de construcciones revestidas	Ahorro de mortero en Albañilería Confinada (sin huecos mayores)	Térmico y Acústico, muros más robustos. Alta Resistencia al fuego


PRODUCTO



Titán Reforzado Estructural Rústico NV (1660)



Gran Titán Medianero Estructural Liso NV (0571)



Súper Titán Reforzado Rejilla Liso NV (0879)



Gran Titán Reforzado Estructural Liso NV (0461)



Mega Bloque Titán Reforzado Rejilla Texturado (0304)

Dimensiones L x A x H [cm]	29 x 14 x 7,1	29 x 17,5 x 11,3	29 x 14 x 14,2	29 x 14 x 11,3	29 x 14 x 21,3
Peso [kg]	2,9	5,8	5,8	4,6	8,7
Un/pallet	366	168	168	231	132
Rendimiento ladrillos [un]	38	26	21	26	15
Rendimiento mortero [l]	66	62	43	49	35
Certificación Térmica	Hasta Zona 2	-	Hasta Zona 3	Hasta Zona 4	Hasta Zona 4
Certificación Acústica	-	> 45 dBA	-	-	> 45 dBA
Certificación Fuego	F-150	-	F-150	F-150	F-150
Aplicaciones	Muros revestidos Albañilería armada y confinada	Muros revestidos Albañilería armada y confinada	Muros revestidos y a la vista Albañilería confinada	Muros revestidos Albañilería armada y confinada	Muros revestidos Albañilería confinada
Ventajas	Alta adherencia a revestimientos y estuco (no requiere Pte. Adherente)	Térmico y Acústico, muros más robustos. Alta Resistencia al fuego	Ahorro de mortero en Albañilería Confinada (sin huecos mayores)		Térmico y acústico, ahorro de mortero, rápida instalación

Los ladrillos de denominación NV cuentan con dicha denominación dado que en sus caras pueden presentar algunos detalles de índole estético (manchas, marcas, desconches, despuntes, pequeñas fisuras, variación de medidas), alteraciones que no afectan el comportamiento estructural del producto. Estos ladrillos cuentan además con certificación térmica, acústica y de resistencia al fuego según su aplicación.